

令和8年度

物品第2号

西郷村AIデマンド交通実証運行車両購入 仕様書

納入場所：福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地

産業建設部 地域振興課

令和8年度 物品第2号 西郷村AIデマンド交通実証運行車両購入 仕様書

車両本体		オプション仕様
車両仕様		
総排気量	2700cc程度	
自動車の種別・用途	乗用・特定大型車	
寸法・重量(全長×全幅×全高)	4840mm×1880mm×2105mm程度	
外装色	ホワイト系	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
変速機形式	オートマチック又はCVT	
駆動方式	4WD	
乗車定員	10人	
一般装備 (右記仕様同等以上のものでも可)	安全・運転支援機能に該当するもの	
	メーカー標準装備	
	エアコン	
	ABS	
オプション・架装品等 (取付工賃を含む)	パワースライドドア(助手席側後部)	本車両の助手席側後部ドアは、電動開閉機能(パワースライドドア)を備えたものとし、以下の要件を満たすもの、またはこれと同等以上の性能を有するものとする。 ・運転席からのスイッチ操作、及び当該ドアのハンドル操作により、電動での開閉が可能であること。 ・車両の傾斜状況や風圧等の影響に関わらず、安定した開閉動作が確保されていること。 ・安全装置について、ドアの開閉動作中に異物(手や荷物等)を検知した場合、自動的に反転または停止する「挟み込み防止機能」を有すること。また、当該機能は、走行安全性に影響を与えるレベルで正確に作動すること。 ・手動開閉が必要な場合(バッテリー上がりや故障時等)を想定し、手動ヘスムーズに切り替え可能な機構を有すること。 ・全開位置および全閉位置において、確実にロックされる構造であること。 ・チャイルドセーフティ機能:運転席から操作を一時的に無効化できる(または意図しない開閉を防ぐ)チャイルドロック機能、またはメインスイッチ切り替え機能を有すること。
	LEDヘッドランプ	本車両のヘッド本車両のヘッドランプは、高効率かつ長寿命なLED式を採用するものとし、以下の要件を満たすもの、またはこれと同等以上の性能を有するものとする。 ・夜間走行時において、十分な照射範囲及び照度を確保できるもの。 ・照射光の色温度は、運転者の疲労軽減に配慮した視認性の高いもの(白色系)とすること。 ・配光特性は、対向車や先行車の眩惑を防止するカットオフラインが明確であること。 ・道路運送車両の保安基準に定める前照灯の技術基準に適合していること。 ・光軸調整機能(オートレベリング機能を含む)を有し、車両の積載状態に応じて、照射方向を適正に保つことができるもの。
	フロアマット	運転席に装備するものとし、以下の要件を満たすもの、またはこれと同等以上の性能を有するものとする。 ・靴底の水分や汚れをキャッチし、フロア本体への浸透を防ぐ性能を有すること。 ・容易に取り外しが可能であり、水洗いや清掃が可能な素材・構造であること。 ・車両側のフロアにある固定フック(またはクリップ)を用いて、確実に固定できる専用設計品であること。
	ディスプレイオーディオ	メーカー純正取付位置に装備するものとし、以下の要件を満たすもの、またはこれと同等以上の性能を有するものとする。 ・10.5インチ以上の高精細ディスプレイであること。 ・GPS機能を有し、コネクティッドナビ機能又は同等のナビゲーション機能を利用できること。 ・バックガイドモニターを表示できること。 ・車両メーカー純正品又は同等以上の性能を有する製品であること。
	デジタルインターミラー	車両後方の映像を映し出すデジタルインナーミラーを装備するものとし、以下の要件を満たすもの、またはこれと同等以上の性能を有するものとする。 ・車両後方の映像を鮮明に表示できる高解像度モニターを内蔵していること。 ・夜間や悪天候時、または後続車のヘッドライトによる眩しさを自動で補正し、良好な視認性を確保する機能(HDR/WDR機能等)を有すること。 ・スイッチ一つで通常の鏡面(光学ミラー)とデジタル映像表示を切り替え可能であること。 ・カメラは車両後方の死角を最小限に抑える適切な位置(リヤガラス内側または車外)に取り付けられていること、また、防塵・防水性能(IP規格相当)を有し、長期間の使用に耐えるものであること。 ・走行中、映像の遅延やノイズが発生せず、リアルタイムな状況把握が可能であること。 ・道路運送車両の保安基準に適合した製品であること。 ・車両のイグニッション(電源)と連動して速やかに映像が表示されること。
	リヤフォグ(寒冷地仕様)	寒冷地等での悪天候時における視認性を確保するため、以下の要件を満たす寒冷地仕様のリヤフォグランプを装備するものとする。 ・後続車から自車の位置を確実に視認できるよう、十分な光度を有するリヤフォグランプを装備すること。 ・道路運送車両の保安基準に適合した設置位置及び配光であること。 ・運転席から独立して点灯・消灯が可能なスイッチを備え、点灯時には計器盤内に作動確認用のインジケーターが表示されること。 ・大容量バッテリー及び高出力オルタネーター(エンジン始動性能及び電気負荷への対応)。
	三角表示板	車両の故障時や緊急停止時に後続車へ安全を知らせるための三角表示板を装備するものとし、以下の要件を満たすもの、またはこれと同等以上の性能を有するものとする。 ・道路運送車両の保安基準に適合した製品であり、昼夜問わず高い視認性を確保できる反射材及び構造を備えていること。 ・風圧や車両の走行振動で容易に倒れない安定した構造であること。 ・未使用時にはコンパクトに折り畳み可能であり、かつ専用の収納ケースが付属していること。 ・緊急時に運転者が迅速に取り出せる場所に搭載すること。
	乗降口ハンドルレール及び内側グリップ	本車両の助手席側(またはスライドドア側)乗降口には、乗降を補助するためのハンドルレール及び内側グリップを装備するものとし、以下の要件を満たすもの、またはこれと同等以上の性能を有するものとする。 ・乗降口内側グリップについて、乗降時に身体を支えやすいよう、ビラー(柱)部またはドア付近の適切な位置に配置すること。 ・握りやすい太さと形状(円形または断面が楕円形等)であり、滑り止め加工または握り心地を考慮した表面処理が施されていること。 ・乗降の妨げにならない構造としつつ、手すりとして十分な強度(成人男性の体重を支えても歪みや脱落がないこと)を有すること。 ・ハンドルレール(乗降用補助手すり):乗降時の姿勢保持のため、運転席及び助手席後部の天井からの吊り下げ式、または背もたれ後方に配置すること。 ・指が滑りにくい素材を使用し、急な車両の動きに対して確実に身体をサポートできるもの。 ・車両の保安基準(乗用車の内装突起に関する基準等)に適合しており、万が一の衝突時に乗員への傷害を軽減する形状(または配置)であること。
台数	3台	

購入代金に含まれる費用				
車両代金				
オプション・架装品等(取付費用含む)				
当初登録諸費用(納車費用含む)				
預り法定費用				
自動車税種別割				
自動車重量税				
自動車損害賠償責任保険料(37ヶ月)				
自動車リサイクル法に係る費用				
納車費用				
納入期限				
令和8年10月30日(金) ・上記期限よりも前での納品も可 ・未登録新車であること				
納入場所				
西郷村総合庁舎(西郷村大字熊倉字折口原40番地)				
入札方法				
・総額表示(税込) ・積算内訳明細書(諸経費等がわかるもの)				
その他				
・本仕様書に記載されていない事項で機能上当然必要なものは装備することとし、疑義・不明が生じた場合は、村と協議すること ・道路運送車両法等、関係法令に違反しないこと				
連絡先				
産業建設部 地域振興課 地域づくりG 担当 渡部 電話:0248-25-2910				